

СЕЙФИТИ ПЛЮС ЭЛАСТ КОЛОР ЭКП 4.5 - красный микс (Safety Plus Elast Color EBP 4.5 - Red mix)



Описание: рулонный наплавляемый гидроизоляционный материал, обладающий высокими прочностными и температурными характеристиками; применяется для устройства кровельного ковра зданий и сооружений, гидроизоляции строительных конструкций, или их отдельных участков.

Состав: нетканое полиэфирное полотно (polyester) Э; битум, модифицированный полимером SBS; Верхнее покрытие - керамизированный базальтовый гранулят К; нижнее покрытие - термочувствительная полимерная пленка П, которая служит своеобразным температурным датчиком в случае укладки материала горячим способом (ее плавление соответствует правильному температурному режиму укладки).

Геометрические характеристики

Длина рулона	м	10	- 1%
Ширина рулона	м	1	- 1%

Физико-химические характеристики

Масса	кг/м ²	4.5	+/-10%
Масса основы	г/м ²	120	+/-10%
Разрывная сила при растяжении (прод./попер.)	Н/ 5 см	450/350	+/-15%
Гибкость на бруске	°С	<-10	-
Относительное удлинение на разрыв	%	>30	-
Температура размягчения вяжущего (КиШ)	°С	>110	-
Теплостойкость, не ниже	°С	>100	-

Упаковка

Тип упаковки		лента
Количество рулонов на поддоне	шт.	23
Количество материала на поддоне	м ²	230
Вес материала на 1 поддоне	кг	1060

Компания производитель оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент и технические показатели своей продукции без предварительного предупреждения.